

Klarlack

LOS 92

LOS 92 ist ein vergilbungsfreier Schutzüberzug. Das Produkt ist geeignet zur farblosen Beschichtung von blanken Eisen und Nicht-Eisen-Metallen.

LOS 92 bildet einen transparenten, flexiblen, Schmutz abweisenden Schutzfilm, schützt vor Nässe und Korrosion, chemischen Dämpfen, Laugen, usw. und ist schnell trocknend. Schützt Motor- und Aggregatteile, Kühler, Batterieklemmen, Chromteile, Schilder, Kfz-Felgen, etc.

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Korrosionsprodukten befreien. Dose gründlich schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig einsprühen und trocknen lassen. Optimale Verarbeitungstemperatur 16 – 25°C. Bei Überlackierung sollten eine Eignungsprüfung durchgeführt werden.

Technische Daten

Farbe:	Farblos
Form:	Aerosol
Geruch:	charakteristisch nach Lösemittel
Dichte:	0,76 bei 20°C
Dampfdruck:	20°C: 3,5 bar 50°C: 7,0 bar
Explosionsgrenzen:	untere: 1,2 Vol%, obere: nicht ermittelt
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.