



Fiberringe für Hahnberteile und Überwurfmutter "W 270 & UBA-ELL"

Verwendbar als Kalt- u. Heißwasser-Dichtung, Dauertemperaturbeständig bis +90 °C. Geprüft u. zugelassen für den Einsatz mit Trinkwasser nach den UBA-Leitlinien.

*Hinweis: Ausschließlich für den Einsatz mit Trinkwasser geeignet.

| Art.-Nr. | VE1 | VE2 | VE3 | Farbe | Abmessungen in mm: | passend für Hahnberteile: |
|----------|-----|-----|-----|-------|--------------------|---|
| 7381 | 100 | 500 | | rot | 8 x 14 x 1,0 mm | Überwurfmutter 3/8" |
| 7336 | 100 | 500 | | rot | 9 x 14 x 1,0 mm | Überwurfmutter 3/8" |
| 7337 | 100 | 500 | | rot | 10 x 18 x 1,5 mm | Überwurfmutter 1/2" |
| 7338 | 100 | 500 | | rot | 12 x 18 x 1,5 mm | Überwurfmutter 1/2" |
| 7332 | 100 | 500 | | rot | 12 x 19 x 1,5 mm | Brauseschlauch-Überwurfmutter |
| 7320 | 100 | 500 | | rot | 12 x 24 x 3,0 mm | Reduzierventile |
| 7340 | 100 | 500 | | rot | 13 x 17 x 1,5 mm | 1/4" + Entleerungshahn |
| 7476 | 100 | 500 | | rot | 15 x 24 x 2,5 mm | |
| 7348 | 100 | 500 | | rot | 16 x 24 x 2,5 mm | S-Anschluss (Dackelfüße) |
| 7341 | 100 | 500 | | rot | 17 x 21 x 1,5 mm | 3/8" |
| 7339 | 100 | 500 | | rot | 17 x 24 x 1,5 mm | Überwurfmutter 3/4", S-Anschluss (Dackelfüße) |
| 7473 | 100 | 500 | | rot | 19 x 30 x 1,5 mm | |
| 7342 | 100 | 500 | | rot | 21 x 25 x 1,5 mm | 1/2" |
| 7472 | 100 | 500 | | rot | 22 x 26 x 1,5 mm | |
| 7847 | 100 | 500 | | rot | 22 x 30 x 1,5 mm | |
| 7480 | 100 | 500 | | rot | 23 x 29 x 2,0 mm | |
| 7483 | 100 | 500 | | rot | 26,5 x 32 x 1,5 mm | |
| 7343 | 100 | 500 | | rot | 27 x 32 x 1,5 mm | 3/4" |
| 7848 | 100 | 500 | | rot | 30 x 38 x 1,5 mm | |
| 7344 | 100 | 500 | | rot | 33 x 40 x 1,5 mm | 1" |
| 7456 | 100 | 500 | | rot | 34 x 40 x 2,0 mm | |
| 7345 | 100 | 500 | | rot | 42 x 51 x 1,5 mm | 1 1/4" |
| 7457 | 100 | 500 | | rot | 43 x 50,5 x 2,0 mm | |
| 7346 | 100 | 500 | | rot | 48 x 58 x 1,5 mm | 1 1/2" |
| 7347 | 100 | 500 | | rot | 60 x 70 x 1,5 mm | 2" |
| 7477 | 100 | | | rot | 10 x 14 x 2 mm | |
| 7484 | 25 | | | rot | 17 x 22 x 1,5 mm | |
| 7485 | 100 | | | | 21 x 24 x 1,5 mm | |
| 7486 | 100 | | | rot | 21 x 26 x 1,5 mm | |

