

Dichtungen für Gasarmaturen (Gummi)

Die Dichtung für Gasarmaturen in der Hausinstallation. Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar. DVGW zugelassen und geprüft nach DIN EN 682 Typ GB, DIN EN 549 und VP 406-A7. Aus Spezial-Gummi-Qualität Nr. 124182, beiderseits glatt, widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öle, Benzine, Säuren, Laugen.

► Temperaturbeständigkeit: – 5 °C bis + 50 °C.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Abmessungen in mm:	passend für:	Verwendungszweck:
8600	100	500		schwarz	16 x 23,5 x 2,0 mm	3/8"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8601	100	500		schwarz	20 x 27,5 x 2,0 mm	1/2"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8605	100	500		schwarz	22,5 x 29 x 3,0 mm	3/4"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8602	100	500		schwarz	25 x 34,5 x 2,0 mm	3/4"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8606	100	500		schwarz	30,5 x 37 x 3,0 mm	1"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8612	100	500		schwarz	31 x 41 x 2,0 mm	1"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8603	100	500		schwarz	31 x 41 x 2,5 mm	1"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8613	100	500		schwarz	39 x 50,5 x 2,0 mm	1 1/4"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8607	100	500		schwarz	39,5 x 49 x 3,0 mm	1 1/4"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8604	100	500		schwarz	39 x 50,5 x 2,5 mm	1 1/4"	Gasger.-Anschluss nach DIN 3258
8614	100	500		schwarz	45,5 x 55 x 2,0 mm	1 1/2"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8608	10	50		schwarz	45,5 x 55 x 3,0 mm	1 1/2"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376
8609	5	15		schwarz	58,5 x 70 x 3,0 mm	2"	Gasmesser-Versch. nach DIN 3376



Gas-Verschraubungsdichtungen (Gummi)

Die Dichtung für Gasarmaturen in der Hausinstallation. Anwendbar für einen Betriebsdruck von 4 bar. DVGW zugelassen und geprüft nach DIN EN 682 Typ GB, DIN EN 549 und VP 406-A7. Aus Spezial-Gummi-Qualität Nr. 124182, beiderseits glatt, widerstandsfähig gegen Erdgas, Flüssiggas, Schmierfette, Öle, Benzine, Säuren, Laugen.

► Temperaturbeständigkeit: – 5 °C bis + 50 °C.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Größe:	Abmessungen in mm:
8640	100	500		schwarz	1/4" = 3/8" klein	17 x 24 x 3 mm
8641	100	500		schwarz	3/8"	19 x 27 x 3 mm
8643	100	500		schwarz	1/2" klein	21 x 30 x 3 mm
8642	100	500		schwarz	1/2" groß	24 x 34 x 3 mm
8644	100	500		schwarz	3/4"	27 x 38 x 3 mm
8645	100	500		schwarz	1"	32 x 44 x 3 mm
8646	100	500		schwarz	1 1/4"	42 x 55 x 3 mm
8647	100	500		schwarz	1 1/2"	46 x 62 x 3 mm
8648	100	500		schwarz	2"	60 x 78 x 3 mm
8649	50	250		schwarz	2 1/2"	75 x 97 x 3 mm
8650	10	50		schwarz	3"	88 x 110 x 3 mm

