

Falzhaber

KP0800

620 W • 82 mm

Kompakter Hobel für intensive Nutzung

Ein kompakter 620 W Hobel mit einer Hobeltiefe von 4 mm und einer Hobelbreite von 82 mm. Leerlaufdrehzahl 17.000 min⁻¹. Geräuscharmer Betrieb und einfache Einstellung der Spanabnahme mittels Drehknopf.



Technische Details

Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	17 000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	2,5 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	45/50 mm

Spezifikationen

- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemesser ausgestattet
- Sehr präzise Einstellmöglichkeit für Spantiefe mit Rastungen

EAN 0088381603928

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

451329-1
Absaugstutzen



D-07945
Wendemesser HM 82 mm



Optionales Zubehör

122793-0
Staubsack



123004-6
Messerhalter 82mm



123062-2
Messereinstellehre



165581-2
Parallelanschlag



191C20-4
Winkel-Absaugstutzen



193540-6
Druckplatte 82 mm für Wendemesser



195055-9
Parallelanschlag



416368-8
Winkel



451329-1
Absaugstutzen



782209-3
Steckschlüssel SW9



821551-8
MAKPAC Gr. 3



824892-1
Transportkoffer Kunststoff



824944-8
Transportkoffer Kunststoff



837659-8
Tiefziehteil f. MAKPAC



D-07945
Wendemesser HM 82 mm



D-07967
Hobelmesser HM



D-16346
Hobelmesser HSS



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

