

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.3000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15 30SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 3m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.232.3000.1
EAN	4015573326705
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

**Abmessungen**

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

**Klassifikation**

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

**Typ/type: GST1813K1BS 15**  
 SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

Farbe colour	Codierung *X* female	Codierung *Y* male	Kabelfarbe cable colour
.1 schwarz black	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.2 weiß white			weiß white
.3 grau grey	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black
.5 rot red	N ⊕ L	L ⊕ N	schwarz black

**Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)**  
 Typ type  
 92.232.XX00.F XX in dm-Schritten 92.232.1000.1 = 10dm/L=1000mm GST1813K1BS 15 10SW  
 92.232.XX00.F XX in m-Schritten 92.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm GST1813K1BS 15 X12SW  
 92.232.XX90.F XX in dm-Schritten 92.232.1090.1 = 10dm/L=1000mm GST1813K1BS 15 X12SW

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000  
 special packaging and labelling according to A 1960.000

**Wieland**  
 Industrietechnik  
 Industrietechnik

**PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG**  
 Buchse/female - Stecker/male 1,5gmm  
 Cr:repositionierung/inversion: RT 250V

**92.232.0200.1 01K 0**

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog