

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.232.5000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 15 50SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 5m; Typ GST18i3; 3-polig;
250 V / 16 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel:
H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz



| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnr. | 92.232.5000.1 |
| EAN | 4015573359086 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Kodierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | ja |
| Farbe der Codierung / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsdurchmesser | 8,3 mm |
| Leistungsart | Buchse - Stecker |
| Art der konfektionierte Leitung | Verbindungsleitung |
| Ausführung Seite 1 | GST18i3 Buchse |
| Ausführung Seite 2 | GST18i3 Stecker |

Werkstoff

| | |
|-----------------------|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
|-----------------------|----------|

| | |
|--|--------|
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 5 m |
|-------------|-----|

Klassifikation

| | |
|------------|---|
| ECLASS 8.1 | 27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 5.0 | EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |
| ETIM 4.0 | EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation |

Technische Zeichnungen

Teil-Nr. / part-no.

| Teil-Nr. / part-no. | Beispiel (Farbe: schwarz) / example (colour: black) | Typ / type |
|---------------------|---|----------------------|
| 92.232.XX00.F | XX in dm-Schritten / XX in dm-steps | GST1813K1BS 15 10SW |
| 92.232.XX00.F | XX in m-Schritten / XX in m-steps | GST1813K1BS 15 X12SW |
| 92.232.XX90.F | XX in dm-Schritten / XX in dm-steps | GST1813K1BS 15 X12SW |

90.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Farbe / colour: .1 schwarz / black, .2 weiß / white, .3 grau / grey, .5 rot / red

Codierung / coding: N ⊕ L, L ⊕ M, N ⊕ L, N ⊕ L

Kabelfarbe / cable colour: schwarz / black, weiß / white, schwarz / black, schwarz / black

Typ / type: GST1813K1BS 15

SW = schwarz/black, WS = weiß/white, GR01 = grau/grey, RT03 = rot/red

Wieland
 Industrietechnik
 Industrietechnik

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG
 Buchse/female - Stecker/male 1,5gmm
 Crimpisolierte/impregnated crimp

Weitere Daten siehe Katalog / further data see catalog