

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.238.3004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 30SW

gesis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 3m; Typ GST18i3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 3G2,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.238.3004.1
EAN	4015573370234
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Stecker
Ausführung Seite 2	freies Ende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

F. Farbe colour	Kabelfarbe cable colour
.1 schwarz black	schwarz black
.2 weiß white	weiß white
.3 grau grey	schwarz black
.4 rot red	schwarz black
.5 schwarz black	schwarz black

Teil-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in mm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dmV/L = 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
02.238.XX04.F	XX in m-Schritten	02.238.1200.1 = 12 mV/L = 12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

Typ/Type: GST1813K1-S 25

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG

Stecker/male-17x05 Endo/Twe red - Cr 17x05x05x05 RT
350V AC 20A 2,5gmm