



**Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 90°**



**Verwendungszwecke**

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Verwendungsübersicht: Geberit Mepla

**Eigenschaften**

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe


**Technische Daten**

Werkstoff

Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

**Artikel**

Art.-Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	VE3 [St.]	VE2 [St.]
601.273.00.5	12	16	1/2	16	5	5,2	6,5	6,5	1,9	2,4	3,6	25	5
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	5	5,2	6,5	6,7	1,9	2,4	3,6	25	5
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	5	5,2	6,7	6,5	1,9	2,4	3,6	25	5
602.273.00.5	15	20	1/2	20	5	5,2	6,7	6,7	1,9	2,4	3,6	25	5

 Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten