

# A AUTOMANTIC NOZZLES

## 60 - A80 - A120 - A280

**IT.** Pistole automatiche. Sono dotate di un dispositivo di arresto automatico del flusso a serbatoio pieno. Complete di raccordo girevole rispondono ai più severi requisiti di sicurezza e sono in possesso delle certificazioni necessarie.

**FR.** Pistolets automatiques. Ils sont pourvus d'un dispositif d'arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein et d'un raccord tournant. Ils répondent aux caractéristiques de sécurité les plus sévères et ont obtenu les certifications nécessaires.

**DE.** Automatische Pistolen. Sie verfügen über eine automatische Abschaltung, wenn das Fahrzeug vollgetankt ist. Sie haben ein Schlauchdrehgelenk, um den strengsten Sicherheitsvorschriften zu entsprechen und besitzen die nötigen Zertifizierungen.

### PERFORMANCE

- Portata fino a 280 l/min

- Débit : jusqu'à 280 l/min

- Durchflussmenge bis 280 l/Min.

### PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight	
	kg	lbs
F00603060	1,25	2,76
F00602020	1,20	2,65
F00604030	1,93	4,25
F00610020	1,93	4,25
F13249000	3,3	7,28
F00613A00	1,30	2,87
F00614000	1,65	3,64
F00602030	1,25	2,76
F0061903B	2,60	5,73
F00613020	1,25	2,76



# NOZZLE

**Flow-rate**  
up to  
**280 l/min**  
(up to 74 gpm)



A60



A80



A120



A280


**FEATURES**



Automatic stop



High flow rate



Swivel

**ON REQUEST**



Rapsoil version



Urea version



Automatic nozzle

Code F00613020

**PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA**

Code without swivel	Code with swivel	Description	Fluid type	Flow-rate		Inlet		Spot ext. Ø mm
				l/min	gpm	without swivel BSP	with swivel BSP	
F12127000	F00603060	A60	D G	70	19	F 3/4"	F 1"	24
F1244200A	F00602020	A60 Unleaded	D G	60	16	F 3/4"	F 1"	20
F12449000	F00604030	A80	D G	90	24	F 1"	F 1"	29
F12128000	F00610020	A120	D G	120	32	F 1"	F 1"	29
-	F13249000	A280	D G	280	74	-	1 1/2"	38,5
-	F00613A00	A60 - EN 13012	D	70	19	F 3/4"	F 1"	24
-	F00614000	A120 - EN 13012	D	120	32	-	F 1"	29
F00602040	F00602030	Autom. Nozzle RAPSOIL	B	60	16	F 3/4"	F 1"	24
-	F0061903B	Autom. Nozzle AdBlue® (inox)	W U	40	11	-	F 3/4"	19
-	F00613020	Autom. Nozzle ATEX	D G K	60	16	-	F 1"	20