

Technische Eigenschaften

- Gerade Rundrohre Ø22mm
- Rohrabstand 45 mm
- Ovale Sammelrohre 40x30 mm
- Unterstütztes Stromnetz: 230 V AC, 50Hz
- Klasse 2, IP 34

Anschlüsse und Lieferumfang

- 4 Konsolen in der Verpackung enthalten

Elektrische Installation

- Der Design-Badheizkörper muss außerhalb der Zone 1 (Bad) installiert werden
- Der Schalter/die elektronische Regelung müssen sich in der Zone 3 (Bad) befinden
- Aus Sicherheitsgründen darf der Design-Badheizkörper nicht unter einer Steckdose installiert werden
- Weder der elektrische Handtuchwärmer noch ein Gebläse dürfen um 180° gedreht werden
- Jeder Handtuchwärmer muss frontal montiert werden und der Thermostat muss sich rechts unten befinden.

Betriebsarten

- **Funktion Komfort:** entspricht der vom Benutzer gewünschten Temperatur.
- **Funktion Nacht:** der elektrische Handtuchwärmer regelt die Temperatur auf 3 °C unter der Komforttemperatur.
- **Funktion Pilotdraht:** der elektrische Handtuchwärmer kann über ein zentrales Netzwerk zur Regelung der elektrischen Heizkörper aus der Ferne geregelt werden (die Funktion kann nur in Wohnungen mit einem solchen Netzwerk aktiviert werden).
- **Funktion Timer:** die Einschaltung und Ausschaltung des Handtuchwärmers kann an 7 Tagen in der Woche Stunde für Stunde programmiert werden.
- **Funktion Frostschutz:** der Handtuchwärmer schaltet sich automatisch ein, wenn die Raumtemperatur unter 7 °C sinkt.
- **Energy Saving:** der Verbrauch kann gesenkt werden, wenn der Raum unbenutzt bleibt, aber eine angenehme Temperatur aufrechterhalten werden soll.

Funktionen

- **2 Std.-Timer:** wenn diese Funktion aktiviert wird, läuft der Design-Badheizkörper für zwei Stunden auf höchster Stufe, um den Raum schnell aufzuheizen.
- **ASC:** diese Funktion ermittelt die Trägheit des Raums, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, und zieht die Einschaltung des Gerätes vor, um sicherzustellen, dass die „Komforttemperatur“ zur eingestellten Uhrzeit erreicht wird. Die Einschaltung des Gerätes kann von der Funktion um höchstens 2 Stunden vorgezogen werden.
- **Fenster Offen:** das Gerät kann eigenständig erkennen, ob ein Fenster in der Nähe des Handtuchwärmers geöffnet ist und auf die Betriebsart Frostschutz umschalten, um nicht umsonst zu heizen und Energieverschwendung vorzubeugen. Auf die gleiche Weise kann es erkennen, dass das Fenster geschlossen ist, und die zuvor eingestellte Betriebsart wieder aufnehmen.
- **Kindersicherung:** wenn diese Funktion aktiviert wird, weist das Gerät eine geringere Oberflächentemperatur auf als im Normalbetrieb der laufenden Betriebsart, um die Gefahr von Verbrennungen bei kurzem und zufälligem Kontakt zu verringern. Die Funktion kann nicht aktiviert werden, wenn sich das Gerät in Bereitschaft befindet.
- **Tastensperre:** mit ihr kann die Tastatur der Steuerung gesperrt werden, um unerwünschte Änderungen zu vermeiden.
- **Urlaub:** Wenn die Wohnung für eine bestimmte Anzahl an Tagen verlassen wird, kann das Gerät so eingestellt werden, dass es während der gesamten Abwesenheitszeit in der Betriebsart „Frostschutz“ bleibt und sich nach Ablauf der eingestellten Tage automatisch wieder in der zuvor gewählten Betriebsart einschaltet.
- **Verhaltensanzeige:** mit ihr kann überprüft werden, ob die von Ihnen eingestellte Temperatur mit den empfohlenen Temperaturen übereinstimmt, um Verschwendung zu vermeiden und den Verbrauch zu senken.



Artikelnr	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Breite (mm)	Rohren	Wärmeleistung W	Gewicht (kg)
OSWSCL0120950G5	1040	500	30	17	500	10,0
OSWSCL0171155G7	1270	550	30	22	700	13,0
OSWSCL0121560G1	1625	600	30	28	1000	16,0