

Industriekehrspäne

Industriekehrspäne sind speziell zur Staubbindung mit Intensivreinigung geeignet. Ideal zur wirtschaftlichen Bodenpflege. Besonders geeignet für Industrieböden und alle löse-mittelbeständigen Bodenbeläge (ungewachste Holz-, Steinholz- und Betonböden. Für jede Bodenfarbe geeignet.

Anwendung:

Kehrspäne in einer Reihe auf den Boden geben und diese wie beim normalen Kehren vor sich hinbewegen. Auf stark verschmutzten Stellen Kehrspäne mit dem Kehrbesen verreiben. Nur Kehrbesen mit mittelharten Borsten wie z. B. Arenga, Kokos, Elaston, Bahia usw. verwenden.

Technische Daten:

Form:	Späne
Inhaltsstoffe:	Holzspäne, Öle, Farb-, Duft- und Hilfsstoffe
Farbe:	Grün
Geruch:	Parfümiert
Dichte (Schüttdichte):	ca. 0,3 – 0,6 kg/l
Flammpunkt:	nicht anwendbar
Löslichkeit (20°C):	nicht in Wasser löslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	25 kg Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.