

## BALLISTOL PREMIUM ROSTSCHUTZ-ÖL

### Produktmerkmale

Zum Schmieren beim Gewindeschneiden und Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke

### Besonderheiten

- Ohne Wachs, Silikon oder PTFE
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Beste Konservierung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und aggressiver Umgebungsluft

### Anwendung / Praxistipps

- Zur Pflege, Wartung und zum Schutz von Maschinen, Geräten, Präzisionswerkzeugen, Messgeräten, Formen und Stanzen
- Ideal zur Langzeitkonservierung, zur Schmierung beim Gewindeschneiden und zum Lösen festsitzender Verschraubungen und Gelenke
- Findet Anwendung in Industrie und Handwerk, bei Fahrzeugen aller Art, in der Schifffahrt, Landwirtschaft, in Haushalt und Garten sowie bei Angelgeräten



Erhältlich als	Art. Nr.
Spray 50 ml	25268
Spray 200 ml	25260
Spray 400 ml	25261
5 Liter	25264

### Physikalische und chemische Merkmale

- Aussehen: ölig, bräunlich
- Geruch: nach Petroleum
- Relative Dichte: ca. 0,86 g/cm<sup>3</sup>  
(bei 20 °C & 1013 mbar, bzgl. Flüssigphase)
- Untere / obere Explosionsgrenze: ca. 1,5 / 10,9 Vol-%
- Viskosität kinematisch: ca. 21 mm<sup>2</sup>/s  
(bei 20 °C & 1013 mbar, bzgl. Flüssigphase)

### Gefahrenhinweise

- Flüssig:** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Spray:** Extrem entzündbares Aerosol. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

### Wichtige Produktvorteile

- Schützt lange Zeit gegen Rost
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Beseitigt Quietschen und Knarzen
- Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis 150 °C
- Extrem breites Anwendungsgebiet: in Industrie, Handwerk, Haushalt, Fahrzeugen, Landwirtschaft, etc.
- Frei von tierischen Ölen
- Ohne Wachs, Silikon oder PTFE



### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

- Feinmechanik-Öl
- Werkstatt-Öl
- Bremsen- und Teilereiniger
- Silikon-Öl
- Harzlöser u.v.m.



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de