

Schraubensicherung A24.50

Produkt	Anaerob Metallkleber
Chemische Basis	Methacrylatester
Farbe	blau
Viskosität	6000-30000 mPas HT
Dichte (25°C)	1,04 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	15-30 Minuten
Funktionsfestigkeit	1-3 Stunden
Endfestigkeit	5-10 Stunden
Druckscherfestigkeit	8-12 N/mm ²
Losbrechmoment (ISO 10964)	10-15 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	12-18 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +150°C
Gewindeverbindungen bis	M80/R3''
Klebspalt Maximal	0,30 mm
Lagerfähigkeit	1 Jahr

Die Testwerte beziehen sich auf Schraubverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A 24.50 ist ein hochviskoses Produkt zum Sichern von Schrauben und Gewindeverbindungen.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.