

Schraubensicherung 27.50

Produkt	Anaerober Metallkleber
Chemische Basis	Di-Methacrylatester
Farbe	grün
Viskosität	4000-6000 mPas
Dichte (25°C)	1,10 g/ml
Flammpunkt	>100°C
Aushärtesystem	Anaerob
Handfestigkeit	20-40 Minuten
Funktionsfestigkeit	3-6 Stunden
Endfestigkeit	24 Stunden
Druckscherfestigkeit	10-20 N/mm ²
Losbrechmoment	20-35 N.m
Weiterdrehmoment (ISO 10964)	40-70 N.m
Temperaturbereich	-55°C bis +200°C
Gewindeverbindungen bis	M56/R2''
Klebspalt max.	0,30 mm
Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde (8°C-21°C)	1 Jahr

Testwerte beziehen sich auf Schraubenverklebungen Stahl/Stahl (Baustahl).

EURO-LOCK A 27.50 ist ein schnelles Produkt zum Sichern und Dichten von großen Gewindeteilen. Hochfest. Schwer demontierbar. Hoch beständig gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öl, Kohlenwasserstoff und viele Chemikalien.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.