

Pflege- und Gleitspray LOS 168

LOS 168 ist ein Gleit-, Schmier-, und Trennmittel, das dort eingesetzt wird, wo Schmutz, Öl und Fette Verunreinigungen hervorrufen. Es pflegt, schützt und schmiert.

LOS 168 ist universell einsetzbar; schützt, sichert, verhindert Quietschen, Klemmen und Kleben. Als Trennstoff für die Kunststofftechnik verhindert LOS 168 z. B. das Anhaften von Teilen an Gleitbahnen und Förderbahnen. Es schützt Geräte und Werkzeuge und imprägniert ohne zu fetten. Kunststoffe werden nicht brüchig und erhalten Glanz. LOS 168 pflegt Gummiteile und verhindert Verspröden und schützt Metallteile vor Rost und Nässe. Nicht verwenden, wenn Teile nachbehandelt werden sollen (bedruckt, lackiert, usw.)

Anwendung:

Teile von Verunreinigungen wie Fett, Öl und Schmutz befreien. Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung leicht einsprühen. Für ausreichende Belüftung nach dem Einsprühen sorgen.

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Aussehen:	Farblos
Geruch:	Charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte (20°C):	0,62 g/ml
Dampfdruck (bar):	3,5 bar (20°C); 7,0 bar (50°C)
Explosionsgrenzen:	untere: 0,8 Vol.%; obere: n.e.
Zündtemperatur:	>240°C
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 1 (Selbsteinstufung)
Löslichkeit bei 20°C:	Nicht in Wasser löslich
Gebinde:	400 ml Spraydose / 15er Karton

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.