

GEKA® Automatische Wandschlauchbox K25

Vorteile / Nutzen:.....**Automatisches Aufrollen** und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch **stufenlos arretierbar**;
Kontrollierter und **sicherer Schlauch-Einzug** dank Slow Retract
Werkzeuglos verstellbarer Schlauchstopper
Robuste Wandhalterung aus Kunststoff: 180° schwenkbar;
Inkl. Montageset (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)
Nachtropfstopp für **Zulaufschlauch** dank **praktischer Aufsteckmöglichkeit**;
Leicht von der Wandhalterung **abnehmbar**
Kein ungewolltes Hin- und Herschwingen der Schlauchbox **dank Position Plus**
Wasserschlauch **phthalatfrei**
Fertig montiert und **sofort einsatzbereit**;
Inklusive hochwertigen, robusten **Stecksystemkomponenten** und **Spritzdüse** aus verchromtem Messing

Betriebsdruck bei +20 °C:8 bar

Temperatureinsatzbereich:+4 °C bis +45 °C

Abmessungen LxBxH cm:62 x 26 x 43 (inkl Wandhalterung)

Lieferumfang:GEKA® plus Spritzdüse; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";
 GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,
 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch



| | |
|----------------------|------------------|
| Schlauchgröße | 1/2" |
| Schlauch ID mm | 12,5 |
| Länge Schlauch ca. m | 25 |
| Länge ca. m | 2 |
| Zulaufschlauch: | |
| VE Stück | 1 |
| Artikel Nr. | 42.8721.9 |



Automatisches Aufrollen



Stufenlose Arretierung



Robuste Wandhalterung



Zulaufschlauch 2 m



Werkzeuglose Verstellung Schlauchstopper



Inkl. robustem Stecksystem aus Metall



Reduziert ungewolltes Hin- und Herschwingen



Aufsteckmöglichkeit für Zulaufschlauch



Schwenkbar 180°

