



KITS



PUMPEN



ZÄHLER



ZAPFVENTILZÄHLER



ZAPFVENTILE



ALTÖLAUSRÜSTUNG

# OIL HOSE REEL

## MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- HANDSCHUTZ (AUF ANFR.)
- LANGLEBIG
- STAHLNABE

Der komplett in Italien hergestellte Schlauchaufroller Piusi OIL HOSE REEL für Öl enthält eine leistungsstarke Feder. Er lässt sich an einer Wand oder in einem abgeschlossenen Schrank installieren und eignet sich für jede Art von Öl.

### LEISTUNGSPARAMETER

MAX <b>60 BAR</b>	MAX LÄNGE <b>20M</b>
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUHLÄNG



ÖLSCHLAUCHAUFROLLER FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG ÖFFEN



ÖLSCHLAUCHAUFROLLER ÖFFEN



### VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		

#### OHNE SCHLAUCH

HN60151200A	14	30,8	550X200X540	-	1	12	20
HN60153800A	14	30,8	550X200X540	-	1	12	20
HN60201200A	14	30,8	550X260X540	-	1	12	20

#### MIT SCHLAUCH

HA6010120B	16	35,2	550X200X540	-	1	12	20
HA6015120B	19	41,9	550X200X540	-	1	12	20
HA6020120B	25	55	550X260X540	-	1	12	20
HA60153400A	27	60	550X260X540	-	1	12	20
HA60101000A	25	55	550X260X540	-	1	12	20
HA60203400A	45	99	640X250X640	-	1	12	20



FILTERUNG



ÖLÜBERWACHUNG



TANKÜBERWACHUNG



SCHLAUCHAUFWOLLER



ZUBEHÖR



MERCHANDISE



LUFT



FROSTSCHUTZ



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



LEBENS.M.



BENZIN



SCHMIERM.



KEROSIN



ÖL



WASSER




WISCHERFLÜSS.


## KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSI Schlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


### DECKENMONTAGE



### WANDMONTAGE





### BODENMONTAGE





## ABMESSUNGEN

MODELL OPEN HOSE REEL BIG OPEN HOSE REEL SMALL

MODELL	OPEN HOSE REEL BIG	OPEN HOSE REEL SMALL
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12



OPEN OIL HOSE REEL HEAVY DUTY



Maße in Millimetern

## LIEFERUMFANG

- ÖLSCHLAUCHAUFWOLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

## EINZELHEITEN



AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFWOLLER



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 ROLLEN



VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN



SCHUTZ AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

## MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

## TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSTYP	SCHLAUCH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINGANG MIT DREHGELENK	AUSGANG SCHLAUCHSTÜTZEN	MAX. SCHLAUCHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAUCHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
<b>OHNE SCHLAUCH</b>									
HN60151200A	REEL OPEN 60B W/O .7" MAX 15M OIL (\$)	Ö	1/2"	60	-	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	15	-
HN60153800A	REEL OPEN 60B W/O 3/8" MAX 15M OIL (\$)	Ö	3/8"	60	-	3/8" WEIB.	3/8" WEIB.	15	-
HN60201200A	REEL OPEN 60B W/O .7" MAX 20M OIL (\$)	Ö	1/2"	60	-	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	20	-
<b>MIT SCHLAUCH</b>									
HA6010120B	REEL O 60B W/.7" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	Ö	1/2"	60	10 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	10
HA6015120B	REEL O 60B W/.7" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	Ö	1/2"	60	16 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	15
HA6020120B	REEL OPEN 60B W/.7" 65F/20M OIL NPT/BSP	Ö	1/2"	60	25 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	20
HA60153400A	REEL OPEN 60B W/.7" 15MT OIL (\$)	Ö	3/4"	60	4,5 @ 30 L/MIN*	1" MÄNN.	3/4" MÄNN.	-	15
HA60101000A	REEL OPEN 60B W/ 1" 10MT OIL (\$)	Ö	1"	60	2 @ 30 L/MIN*	1" MÄNN.	1" MÄNN.	-	10
HA60203400A	REEL OPEN 60B .7" 20MT OIL IN/HOSE 1M(\$)	Ö	3/4"	60	-	3/4" WEIB.	3/4" WEIB.	-	20

(\*) DRUCKABFALL FÜR ÖL 200 CST

# OIL HOSE REEL

OFFEN

169