

ARTIKEL NR. 5389

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXIT 3,8W 6000K inkl. 4 Piktogrammen 3h Betrieb,(Dauerbetrieb oder Notbeleuchtung) Li-FePO4 autom. Selbsttest



zur Artikelseite

- "ONE FOR ALL" Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) aus bruchsicherem Polycarbonat
- Auswechselbarer LiFePO4 Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Integrierte Kontroll-LED für Betriebsstatus
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Automatische Selbsttest-Funktion
- Inklusive 4 selbstklebenden Standardpiktogrammen (links ,rechts, oben, unten)

VORGÄNGER ARTIKEL	3363	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0.608	DIMMBAR	nicht dimmbar
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3,8	TEMPERATURBEREICH	0°C bis +40°C
VERBRAUCH (KWH/1000H)	3,8	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	AC 380 / Akku 240	LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	220
LUMEN PRO WATT	100	ERKENNUNGSWEITE	20 m
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 70
ABMESSUNGEN		FUNKTIONEN	Selbsttest
Länge: 349mm		AKKULAUFZEIT	3h
Breite: 107mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Höhe: 64mm		NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT	Ja
		PIKTOGRAMM INKLUSIVE	Ja
		IP-KOMPATIBEL	65
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC/DC
		ART DER BATTERIE	LiFePO4
		POWER-FACTOR	0,45