


ARTIKEL NR. 5157-030155

DOTLUX LED-Strassenleuchte DOLPHINmicro 70W 3000K 1-10V dimmbar ohne Mastadapter



zur Artikelseite

Technisches Licht mit Wohlfühlgarantie durch höhere Farbwiedergabe und zwei Lichtfarben

- Schutzklasse I mit integriertem Überspannungsschutz (10.000 V)
- Universelle Montage, Mastansatz/-aufsatz auf allen Mastdurchmessern 42-76mm, schwenkbar +/-15°
- Multilayer-Linsenoptik mit Lumileds®-LEDs ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Massives Aluminium-Gussgehäuse ähnlich RAL 9006 mit Druckausgleichsventil
- Zuverlässiger und hocheffizienter LED-Treiber mit einer Lebensdauer von > 50.000 h sorgt für geringe Wartungskosten
- Leichte Installation und werkzeuglose Wartung durch Trennstecker
- Leistungsreduzierung über separat erhältliches Modul (80%, 60%, 40%, 20%)

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 5.9 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 70 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 70 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 8760 |
| LUMEN PRO WATT | 125 |

ABMESSUNGEN

Länge: 550mm
Breite: 220mm
Höhe: 130mm

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 155x45° |
| DIMMBAR | 1-10 V |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 5 Jahre |
| GEHäUSEFARBE | ähnlich RAL 9006 |
| IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| L/B WERT | L90/B10 |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | warmweiß |
| MASTAUFNAHME | abhängig vom Adapter |
| MATERIAL DES GEHäUSES | Aluminium |
| NOTSTROMTAUGLICH | Ja |
| POWER-FACTOR | 0,95 |
| IP-SCHUTZART | IP66 |
| TEMPERATURBEREICH | -30°C bis +50°C |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | bis 10000 V |