


ARTIKEL NR. 3110-050120

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALxtreme 1500mm 60W 5000K IP66 DALI dimmbar



zur Artikelseite

- Gehäuse komplett aus Aluminium und Glas, dadurch extrem witterungsbeständig und für den Außenbereich geeignet
- Werkseitige 5-polige Durchverdrahtung ermöglicht eine schnelle Montage
- Mikroprismatisches ESG-Glas für blendfreie Lichtverteilung (UGR < 19)
- Montagezubehör mitgeliefert (Decken-/Wand- oder abgehängte Montage)
- Montageklammern sind an der Leuchte frei positionierbar
 - vorhandene Befestigungspunkte an Decke und Wand können weiter genutzt werden
- Metall-Kabelverschraubung und Metall-Abdeckung beiliegend
- Schlagfestigkeit IK08
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

GEWICHT IN KG	4.97	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	60	BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
VERBRAUCH (KWH/1000H)	60	DIMMBAR	DALI
LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT	B16=24, C16=40	BRANDSCHUTZ "D"	Ja
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	7800	DURCHVERDRAHTUNGSFÄHIG	Ja
LUMEN PRO WATT	130	ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNG	176-240V AC/DC
Länge: 1520mm		EINSCHALTSTROM IN A BEI µS	8 bei 60
Breite: 111mm		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
Höhe: 89mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		GARANTIE	5 Jahre
		IK SCHUTZGRAD	IK08
		L/B WERT	L80/B10
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		LICHTFARBE	tageslichtweiß
		MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
		MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
		NETZTEIL	Intern
		NOTLICHTKOMPONENTE INTEGRIERT	Ja
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		IP-SCHUTZART	IP66

SORTIMENT
TEMPERATURBEREICH

Proline
-40°C bis +50°C