

ARTIKEL NR. 5202-0FW090

**DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø800mm 75W COLORselect und POWERselect**



zur Artikelseite



- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400,600,800mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Anpassbare Leistung durch POWERselect (60% / 70% / 90% / 100%)
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

<b>GEWICHT IN KG</b>	11
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	47-75
<b>VERBRAUCH (KWH/1000H)</b>	75
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	6700-8000
<b>LUMEN PRO WATT</b>	106

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>DIMMBAR</b>	nicht dimmbar
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220-240 V AC
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000/3500/4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>FREQUENZBEREICH IN HERTZ</b>	50/60
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	schwarz
<b>L/B WERT</b>	L70/B50
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>LICHTFARBE</b>	warmweiß/neutralweiß
<b>MATERIAL</b>	Aluminium
<b>NETZTEIL</b>	Integriert
<b>POWER-FACTOR</b>	> 0,9
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
<b>IP-SCHUTZART</b>	IP40
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-20°C bis +40°C

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 86mm  
**Durchmesser:** 800mm