

ARTIKEL NR. 5201-OFW090

DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø600mm 60W COLORselect und POWERselect



zur Artikelseite

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400,600,800mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Anpassbare Leistung durch POWERselect (70% / 80% / 100%)
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GEWICHT IN KG | 6.9 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 42-60 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5700-6660 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 60 |
| LUMEN PRO WATT | 111 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 86mm
Durchmesser: 600mm

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| EINGANGSSPANNUNG | 220-240 V AC |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/3500/4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY | Ja |
| L/B WERT | L70/B50 |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | warmweiß/neutralweiß |
| MATERIAL | Aluminium |
| NETZTEIL | Integriert |
| POWER-FACTOR | 0,9 |
| ÄHNLICH RAL-FARBE | 9003 |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| IP-SCHUTZART | IP40 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| TEMPERATURBEREICH | -20°C bis +40°C |