

ARTIKEL NR. 5200-0FW090

DOTLUX LED-Leuchte DISCugr Ø400mm 40W COLORselect und POWERselect

zur Artikelseite



- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich (400,600,800mm)
- Blendfreies Arbeiten durch Mikroprisma-Diffusor UGR<19 (Bildschirmarbeitsplatztauglich)
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (schwarz - ähnlich RAL9005) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie
- Anpassbare Leistung durch POWERselect (87% / 92% / 95% / 100%)
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| GEWICHT IN KG | 3.2 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 35-40 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 3500-4300 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 40 |
| LUMEN PRO WATT | 105 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 86mm
Durchmesser: 400mm

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/3500/4000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | warmweiß/neutralweiß |
| MATERIAL | Aluminium |
| NETZTEIL | Integriert |
| ÄHNLICH RAL-FARBE | 9005 |
| SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| IP-SCHUTZART | IP40 |
| SCHUTZKLASSE | I |
| TEMPERATURBEREICH | -20°C bis +40°C |