

## HITLINE SERIE SKC

Camping-Klimageräte | Sofort einsatzbereit und einfach in der Bedienung



Aktion-Preisliste | Ausgabe 2023



# HITLINE SERIE SKC

Camping-Klimagerät



**NEU**



Einfache Montage an herkömmlichen Ausstellfenstern



Zubehör zur Befestigung an Wohnwagen-Fenstern inklusive

## REMKO SERIE SKC

Sofort einsatzbereit und einfach in der Bedienung

Eine angenehme Raumtemperatur spielt auch beim Camping-Ausflug eine nicht unerhebliche Rolle. Das Camping-Klimagerät REMKO SKC ist schnell und einfach aufgebaut und sorgt somit sofort für ein angenehmes Wohlfühlklima. Zur Montage des Gerätes ist bereits serienmäßig passendes Montagezubehör enthalten, wodurch das Gerät einfach an herkömmlichen Ausstellfenstern montiert werden kann. Die ausgeklügelte Montagetechnik macht Bohrungen überflüssig. Die Bedienung des Gerätes erfolgt an der Geräteoberseite über ein intuitiv zu bedienendes Touch-Bedienfeld. Hierüber kann neben den Betriebsarten Kühlen, Umluft und Entfeuchten auch zwischen 2 Ventilatorstufen gewählt werden. Zudem lässt sich die Swing-Funktion der Luftaustrittslamelle und auch ein Nachtmodus für einen besonders geräuscharmen Gerätebetrieb aktivieren. Dank der kompakten Abmessungen lässt sich das Gerät einfach verstauen und ist somit der optimale Begleiter im Bereich Camping und Caravaning.

- Modernes Gerätedesign
- Intuitive Gerätebedienung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
- Nachtmodus für besonders niedrigen Schallpegel
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Umweltfreundliches Kältemittel R290





## Technische Daten Preisgruppe Aktion

<b>Gerätetyp</b>		<b>SKC 150</b>
Kühlleistung	kW	1,5
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzgröße EER		2,6
Energieverbrauch, stündlich	kWh	0,56
Kältemittel <sup>2)</sup>		R290
Grundfüllmenge / CO <sub>2</sub> - Äquivalent	kg/t	0,13/0,0
Ventilatorstufen		2
Luftvolumenstrom je Stufe	m <sup>3</sup> /h	140/200
Entfeuchtungsleistung max.	l/h	1,8
Schalldruckpegel max. <sup>1)</sup>	dB(A)	46
Schalleistungspegel max.	dB(A)	57
Spannungsversorgung	V/Ph/Hz	230/1~/50
Leistungsaufnahme	kW	0,56
Abmessungen Innengerät Höhe/Breite/Tiefe	mm	328/455/182
Abmessungen Außenteil Höhe/Breite/Tiefe	mm	363/460/222
Gewicht Innengerät	kg	5,6
Gewicht Außenteil	kg	14,5
EDV-Nr.		1601150

<sup>1)</sup> Abstand 1 m Freifeld

<sup>2)</sup> GWP = 3

# REMKO QUALITÄT MIT SYSTEM

Klima | Wärme | Neue Energien

**REMKO GmbH & Co. KG**  
Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12  
32791 Lage

Telefon +49 (0) 5232 606-0  
Telefax +49 (0) 5232 606-260

E-mail [info@remko.de](mailto:info@remko.de)  
Internet [www.remko.de](http://www.remko.de)

**Hotline National**  
+49 (0) 5232 606-0

**Hotline International**  
+49 (0) 5232 606-130

