

Aluminium-Spray

Metallglanz

LOS 93

LOS 93 ist ein Aluminiumspray mit Chromglanzeffekten. Elektrisch leitend und punktschweißfähig. Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen. Beständig gegen viele Säuren und Laugen. Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen.

LOS 93 wird angewandt für Aluminiumbauteile, Fahrzeugaufbauten, galvanisierte Flächen, Klima-, Kälte- und Lüftungsanlagenbau, zur optischen Aufbesserung von Zink und Zinkstaubüberzügen usw.

Anwendung

Oberflächen von Schmutz und Fett befreien. Dose gründlich schütteln, bis sich Mischkugel hörbar frei bewegt. Die entsprechende Fläche aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig einsprühen.

Technische Daten

Farbe:	Silber
Form:	Aerosol
Geruch:	aromatisch
Dichte:	0,6 – 0,8 mg/ml
Dampfdruck (50°C):	>5000 kPa
Explosionsgrenzen:	untere: 0,8 Vol%, obere: 13,0 Vol.%
Wasserlöslichkeit:	unlöslich
Ökologie:	Wassergefährdungsklasse (WGK) 2 (Selbsteinstufung)
Gebinde:	400 ml Spraydose / VPE 15 St.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.