



Senkfräser

Die Wandangleichung von Bauelementen wird durch Kürzen mit unserem Senkfräser erreicht. Nach dem Einschrauben der Armaturen-Anschlüsse ist eine problemlose, saubere und schnelle Montage der Sanitärarmaturen gegeben. Mit geschliffenem Hartmetallfräserereinsatz, der durch einfaches Lösen der Inbusschraube beidseitig verwendet werden kann.


Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:
6080	1	20		schwarz	Mit 2-fach Wendepatte und Inbusschlüssel



Ventilsitzfräser 3/8" und 1/2", Messing

Ventilsitzfräser 3/8" und 1/2", beseitigt Rillen am Ventilsitz sowie hartnäckige Kalkablagerungen an Auslaufventilen und Zweigriff-Sanitärarmaturen.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:
2208	1	20		schwarz	3/8 " und 1/2"



Profi-Ventilsitzfräser, 3/8", 1/2", 3/4" und 1", Messing

Ventilsitzfräser 3/8", 1/2", 3/4" und 1". Beseitigt Rillen am Ventilsitz sowie hartnäckige Kalkablagerungen an Auslaufventilen und Zweigriff-Sanitärarmaturen. Neben dem Einsatz im Sanitärarmaturenbereich ist ein Ausfräsen an Absperrventilsitzen bis 1" möglich.

Art.-Nr.	VE1	VE2	VE3	Farbe	Ausführung:
2209	1	20		messing	3/8", 1/2", 3/4" und 1"

