

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.931.3053.1

Buchsenteil mit Zugentlastung GST18i3S B1 ZR1 SW

Steckverbinder GST18i3, 3-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



Artikelnr.	92.931.3053.1
EAN	4015573721852
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	10,5 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	6,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,75 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt mehrdrätig max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm <sup>2</sup>
Anschlüsse pro Pol	1

### Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

### Abmessungen

Länge	69,4 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	12,6 mm

### Klassifikation

ECLASS 8.1	27440605: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation

