

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.238.5000.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25 50SW

gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker; Länge: 5m; Typ GST18i3; 3-polig;
250 V / 20 A; Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz; Kabel:
H05VV-F 3G2,5, Farbe: schwarz



Artikelnr.	92.238.5000.1
EAN	4015573370555
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 1
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002587: Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Codierung *Y*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in mm-Schritten 92.238.1000.1 = 10dmV/L = 1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten U2.238.12000.1 = 12 mV/L = 12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ./type: GST1813K1BS 25
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT_LEITUNG

Buchse/female-Stecker/male-Grüppversionen K1
 2500 AC 20A 2,5gms