


Technisches Datenblatt

Flachleiter Stahl verzinkt für Erdreich



Art.-Nr. 5019345



- einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: $\geq 500 \text{ g/m}^2$ (ca. $70 \mu\text{m}$ im Mittelwert)
- für Blitzschutz, Erdungsanlagen und Ringpotentialausgleich





St	Stahl
FT	tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	5019345
Typ	5052 DIN 30X3.5
Bezeichnung 1	Bandstahl
Bezeichnung 2	25kg Ring
Dimension	30x3,5mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste Verkaufseinheit	30,00 m
Gewicht	84,00 kg/100 m

Technische Daten



Breite	30,00 mm
Höhe	3,50 mm
Maß B	30,00 mm
Maß H	3,50 mm
Abmessung BxH	30 x 3,5 mm
Normalring	30 ca. m
Normalring	25,00 ca. kg
Querschnitt	105,00 mm ²