

Türsprechstelle 1 Ruftaste VT38T

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: von der Innenstation (12V - 14V DC)

Leistungsaufnahme: max. 3W

Kamera-Bildsensor: CMOS, 700 TV-Linien

Kamera-Bildwinkel: ca. 118° horizontal, ca. 97° vertikal

Ausleuchtung: 4 weiße LEDs (zur Ausleuchtung des Nahbereichs bei Dunkelheit, ca. 0,8m)

Dämmerungsschalter: aktiviert LEDs bei Dunkelheit

Anschlüsse: steckbare Litzenkabel, ca. 60cm, Verbindungskabel zur Innenstation: 4 x 0,8 mm, max. 100m Länge zur am weitesten entfernten Innenstation

Türöffner-Anschluss: 12 V DC, max. 500 mA (1-10 Sek.)

Optimale Montagehöhe: 150cm (Kamera)

Mindestmontagehöhe: 130cm (Kamera)

Betriebstemperatur: -15°C bis +40°C

Schutzklasse: IP44

Abmessungen: 88 x 130 x 24mm

- Zusatz-Türsprechstelle mit 1 Ruftaste für VT38 Video-Türsprechanlage
- Eine Zusatz-Türsprechstelle kann an den Innenstationen des Sets angeschlossen werden
- Mit robustem Aluminiumgehäuse für die Aufputzmontage inkl. Farbkamera, LED-Ausleuchtung und beleuchtetem Namensschild
- Optional ist ein elektrischer Türöffner an die Türsprechstelle anschließbar



VT38T

Art.Nr. 28214