

TOTALREINIGER

ELKON 14-30

ELKON 14-30 reinigt alle Fahrzeuge INNEN und AUSSEN. Einzusetzen an Kraftfahrzeugen, Schienenfahrzeugen und Luftfahrzeugen.

Zur Reinigung von Metalloberflächen, Gummis, Kunststoffoberflächen, Holzbauteilen, Textilien, Leder, Polstern, Teppichen u.v.m.

Reinigt Felgen, Motorräume, Fahrzeuginnenräume, Planen und Fahrzeugaußenflächen.

Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Blütenstaub, Harz, Insekten, Vogelexkreme, Grünbeläge, weiße Schweiß- u. Salzflecken, Öle und Fette.

Die Oberflächen werden gleichzeitig gereinigt, gepflegt und versiegelt. Lacke erhalten durch die Außenwäsche eine Hochglanzversiegelung. Motorräumen werden gereinigt und konserviert. Greift bei empfohlener Anwendung keinerlei im Fahrzeugbau verwendeten Materialien an.

Dieser starke Schmutzlöser kann in unterschiedlichsten Konzentrationen eingesetzt werden, je nach gewünschter Anwendung.

ELKON 14-30 ist frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen und emulgierbar.

Nach dem Ablösen von Fett und Öl durch ELKON 14-30 werden der emulgierte Schmutz und Kraftglanzkonzentrat mit klarem Wasser abgespült. Durch die dabei üblichen Wassermengen (Verdünnung) wird die emulgierende Kraft des Reinigers aufgehoben.

Spezielle Zusätze -Demulgatoren- sorgen für eine zügige Trennung von Öl und Wasserphase.

Ölabscheider behalten ihre Funktion. Wichtig ist dabei, dass die gleichzeitige Anwendung eines Standard – Shampoos diesen Effekt wieder zunichte machen kann.

Einsatz-Mischungsverhältnisse (Anhalt):

1:1	Motorraumwäsche, Türkanten, Pfosten, Schweller, Säulen usw.
1:3	Felgenreinigung (Pfleheinweise der Hersteller beachten), Reifenreinigung und Pflege
1:5	Insektenentfernung, Innenraumreinigung kpl., Kofferraumreinigung, Planen, Markisen, Fettlöser, Chassisreinigung, Gummi- und Kunststoff, Wohnwagen, Wohnmobile, Boote, Lederinnenaustattung (nicht sprühen, feucht wischen), Teppiche/Polster
1:10	Sprühreiniger, Unterbodenwäsche, Werkstattgeräte, Büromaschinen
1:10 / 1:40	Werkstattböden
1:20	Alutore, Hochdruckreiniger
1:40	Ausstellungsräume, Gardinen
1:100	SB-Waschanlagen, Außenwäsche von Hand
1:400	Gebäudescheiben (25ml / 10 Liter warmes Wasser)
1:500	Allgemeine Unterhaltsreinigung

PRODUKTBESCHREIBUNG

EURO-LOCK[®]

TOTALREINIGER

ELKON 14-30

Technische Daten:

Form:	flüssig
Farbe:	hell-milchig
Geruch:	aromatisch
pH-Wert bei 20°C:	12,5-13,2
Siedepunkt/Siedebereich:	100°C
Dampfdruck bei 20°C:	23hPa
Dichte bei 20°C:	ca. 1,0 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser:	vollständig mischbar
Gebindegrößen:	500 ml (Fertigprodukt, nicht zu mischen), 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Das Produkt sollte an verdeckter Stelle aufgetragen und auf Materialverträglichkeit geprüft werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.